

Link do produktu: <https://outletbud.eu/deska-podlogowa-dab-szary-1-lam-15x140x1900mm-p-471.html>



## Deska podłogowa Dąb Szary 1-Lam 15x140x1900mm

Cena brutto	<b>149,00 zł</b>
Cena netto	<b>121,14 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>342</b>

### Opis produktu

Wysokiej jakości deska warstwowa 1- lamelowa

olejowana, z 2-stronną V-FUGĄ

idealna na ogrzewanie podłogowe,

**DĄB SZARY**

w wyprzedazowej cenie:

249 zł./m<sup>2</sup>

149 zł./m<sup>2</sup>

wymiary:

grubość: 15 mm,(wierzchnia warstwa 3,5mm)

szerokość: 139 mm

długość: 1900 mm

Dąb łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna i dobre parametry użytkowe. Ta podłoga to klasyka gatunku w najlepszej postaci, dzięki czemu stanowi doskonałe tło do wszelkich typów aranżacji zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych.

Każda rodzina, której zależy na zdrowym otoczeniu, może głęboko oddychać mając w domu tą podłogę. Zawiera ona bowiem niewiele substancji chemicznych oraz charakteryzuje się śladowymi emisjami.

Najważniejsze zalety deski:

- możliwość cyklinowania: tak, wielokrotnie (**WIERZCHNIA WARSTWA 3,5mm**)

- 
- **z 2-stronną V-FUGĄ tylko na długich bokach**- po ułożeniu daje efekt jednej długiej na całe pomieszczenie deski
  - możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym wodnym i elektrycznym
  - warstwowa konstrukcja odporna na zmiany wilgotności i temperatury
  - wykończenie - kilka warstw wysokiej jakości OLEJU utwardzanego promieniami UV- deska wykończona olejem jest mniej podatna na różnego rodzaju zarysowania lub np. pazury psa
  - Produkt hipoalergiczny i antystatyczny

sposób montażu: pióro-wpust, przyklejana do podłoża

Ponieważ drewno jest surowcem naturalnym, jest podatne na odkształcenia powodowane zmianami temperatury i wilgotności powietrza. Aby te odkształcenie wyeliminować, należy uzyskać w procesie produkcyjnym równowagę pomiędzy poszczególnymi warstwami deski - warstwą wierzchnią, nośnikiem i warstwą spodnią - oraz odpowiednio dobrać ich wymiary. Producent włożył wiele pracy, aby taką równowagę znaleźć. Dzięki temu otrzymał maksymalnie stabilny, odporny na odkształcenia produkt

możliwość cyklinowania: tak, kilkukrotnego

sposób montażu: pióro-wpust, przyklejana do podłoża

