

Dane aktualne na dzień: 04-12-2021 14:09

Link do produktu: <https://outletbud.eu/xxxl-deska-podlogowa-dab-polarny-1-lam-15x240x2400mm-p-370.html>



XXXL Deska podłogowa DĄB POLARNY 1-Lam 15x240x2400mm

Cena brutto	180,00 zł
Cena netto	146,34 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	342

Opis produktu

Wysokiej jakości deska 1- lamelowa, 3-warstwowa,
OLEJOWANA, szcztokowana, z 2 stroną V-FUGĄ
tylko na długich bokach, idealna na ogrzewanie

podłogowe,

DĄB POLARNY

w wyprzedazowej cenie:

380 zł./m²

160 zł./m²

wymiary:

grubość: 15 mm,(wierzchnia warstwa 4mm)

szerokość: 240 mm !!!

długość: 2400 mm !!!

klasa: I

Dąb łączy w sobie szlachetność naturalnego drewna i dobre parametry użytkowe. Ta podłoga to klasyka gatunku w najlepszej postaci, dzięki czemu stanowi doskonałe tło do wszelkich typów aranżacji zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych.

Każda rodzina, której zależy na zdrowym otoczeniu, może głęboko oddychać mając w domu taką podłogę. Zawiera ona bowiem niewiele substancji chemicznych oraz charakteryzuje się śladowymi emisjami.

Najważniejsze zalety deski:

-
- możliwość cyklinowania: tak, wielokrotnie (**WIERZCHNIA WARSTWA 4mm**)
 - **SZCZOTKOWANIE:** poprzez szczotkowanie uwidaczniają się naturalne słoje oraz struktura drewna
 - **z 2 stroną V-FUGĄ tylko na długich bokach-** po ułożeniu daje efekt jednej długiej na całe pomieszczenie deski
 - możliwość układania na ogrzewaniu podłogowym wodnym i elektrycznym
 - warstwowa konstrukcja odporna na zmiany wilgotności i temperatury
 - wykończenie - kilka warstw wysokiej jakości OLEJU bielonego szarego utwardzanego promieniami UV- deska wykończona olejem jest mniej podatna na różnego rodzaju zarysowania lub np. pazury psa
 - Produkt hipoalergiczny i antystatyczny

sposób montażu: pióro-wpust, przyklejana do podłoża

Ponieważ drewno jest surowcem naturalnym, jest podatne na odkształcenia powodowane zmianami temperatury i wilgotności powietrza. Aby te odkształcenie wyeliminować, należy uzyskać w procesie produkcyjnym równowagę pomiędzy poszczególnymi warstwami deski - warstwą wierzchnią, nośnikiem i warstwą spodnią - oraz odpowiednio dobrać ich wymiary. Producent włożył wiele pracy, aby taką równowagę znaleźć. Dzięki temu otrzymał maksymalnie stabilny, odporny na odkształcenia produkt

możliwość cyklinowania: tak, kilkukrotnego

sposób montażu: pióro-wpust, przyklejana do podłoża